
德标圆形裸端子

DIN 46234 RING TERMINALS
NON - INSULATED WITH BRAZED SEAM

Material

Terminal Body: Copper 紫铜
Plating: Tin 镀锡






电线规格 WIRE RANGE	型号 ITEM NO.	螺栓尺寸 STUD SIZE	尺寸 DIMENSION mm(inch)							包装/只 QTY BAG
mm² (A.W.G.)		Metric	d2	d3	l	a	c	d1	s	
0.2-0.5 (26-22)	DRNB2-0.5	2.0 (.079)	2.2 (.087)	5.0 (.197)	10.0 (.394)	4.0 (.157)	2.0 (.079)	1.0 (.039)	0.5 (.020)	1000
	DRNB2.5-0.5	2.5 (.098)	2.7 (.106)							
	DRNB3-0.5	3.0 (.118)	3.2 (.126)							
	DRNB3.5-0.5	3.5 (.138)	3.7 (.146)	6.0 (.236)	12.0 (.472)					
	DRNB4-0.5	4.0 (.157)	4.3 (.169)	6.5 (.256)	12.0 (.472)					
	DRNB5-0.5	5.0 (.197)	5.3 (.209)	8.0 (.315)	12.0 (.472)					
0.5-1.0 (20-16)	DRNB2-1	2.0 (.079)	2.2 (.087)	6.0 (.236)	11.0 (.433)	5.0 (.197)	4.0 (.157)	1.6 (.063)	0.8 (.031)	1000
	DRNB2.5-1	2.5 (.098)	2.7 (.106)							
	DRNB3-1	3.0 (.118)	3.2 (.126)							
	DRNB3.5-1	3.5 (.138)	3.7 (.146)							
	DRNBS4-1	4.0 (.157)	4.3 (.169)	7.0 (.276)	11.5 (.453)					
	DRNB4-1	4.0 (.157)	4.3 (.169)	8.0 (.315)	12.0 (.472)					
	DRNBS5-1	5.0 (.197)	5.3 (.209)		12.5 (.492)					
	DRNB5-1	5.0 (.197)	5.3 (.209)	10.0 (.394)	13.0 (.512)					
	DRNB6-1	6.0 (.236)	6.5 (.256)							
	DRNBL6-1	6.0 (.236)	6.5 (.256)	11.0 (.433)	15.0 (.591)					
	DRNB8-1	8.0 (.315)	8.4 (.331)	14.0 (.551)	17.0 (.669)					
	DRNB10-1	10.0 (.394)	10.5 (.413)							
	DRNBL10-1	10.0 (.394)	10.5 (.413)	18.0 (.709)	19.0 (.748)					
1.0-2.5 (16-14)	DRNB3-2.5	3.0 (.118)	3.2 (.126)	6.0 (.236)	11.0 (.433)	5.0 (.197)	4.5 (.177)	2.3 (.091)	0.8 (.031)	1000
	DRNB3.5-2.5	3.5 (.138)	3.7 (.146)							
	DRNBS4-2.5	4.0 (.157)	4.3 (.169)	6.8 (.268)	11.6 (.457)					
	DRNB4-2.5	4.0 (.157)	4.3 (.169)	8.0 (.315)	12.0 (.472)					
	DRNBS5-2.5	5.0 (.197)	5.3 (.209)		13.5 (.531)					
	DRNB5-2.5	5.0 (.197)	5.3 (.209)	10.0 (.394)	14.0 (.551)					
	DRNB6-2.5	6.0 (.236)	6.5 (.256)	11.0 (.433)	16.0 (.630)					
	DRNB8-2.5	8.0 (.315)	8.4 (.331)	14.0 (.551)	17.0 (.669)					
	DRNBL10-2.5	10.0 (.394)	10.5 (.413)	15.0 (.591)						
	DRNB10-2.5	10.0 (.394)	10.5 (.413)	18.0 (.709)	18.5 (.728)					
	DRNB12-2.5	12.0 (.472)	13.0 (.512)		20.0 (.787)					
2.5-6 (12-10)	DRNB4-6	4.0 (.157)	4.3 (.169)	8.0 (.315)	14.0 (.551)	6.0 (.236)	6.0 (.236)	3.6 (.142)	1.0 (.039)	500

德标圆形裸端子

DIN 46234 RING TERMINALS
NON - INSULATED WITH BRAZED SEAM

Material
Terminal Body: Copper 紫铜
Plating: Tin 镀锡






电线规格 WIRE RANGE mm² (A.W.G.)	型号 ITEM NO.	螺栓尺寸 STUD SIZE	尺寸 DIMENSION mm(inch)							包装/只 QTY BAG
		Metric	d2	d3	l	a	c	d1	s	
2.5-6 (12-10)	DRNB5-6	5.0 (.197)	5.3 (.209)	10.0 (.394)	15.0 (.591)	6.0 (.236)	6.0 (.236)	3.6 (.142)	1.0 (.039)	500
	DRNB6-6	6.0 (.236)	6.5 (.256)	11.0 (.433)	16.0 (.630)					
	DRNB8-6	8.0 (.315)	8.4 (.331)	14.0 (.551)	19.0 (.748)					
	DRNB10-6	10.0 (.394)	10.5 (.413)	18.0 (.709)	21.0 (.827)					
	DRNB12-6	12.0 (.472)	13.0 (.512)							
6-10 (10-8)	DRNB5-10	5.0 (.197)	5.3 (.209)	10.0 (.394)	16.0 (.630)	8.0 (.315)	8.0 (.315)	4.5 (.177)	1.1 (.043)	500
	DRNB6-10	6.0 (.236)	6.5 (.256)	11.0 (.433)	17.0 (.669)					
	DRNB8-10	8.0 (.315)	8.4 (.331)	14.0 (.551)	20.0 (.787)					
	DRNB10-10	10.0 (.394)	10.5 (.413)	18.0 (.709)	21.0 (.827)					
	DRNB12-10	12.0 (.472)	13.0 (.512)	22.0 (.866)	23.0 (.906)					
10-16 (8-6)	DRNB5-16	5.0 (.197)	5.3 (.209)	11.0 (.433)	20.0 (.787)	10.0 (.394)	10.5 (.413)	5.8 (.228)	1.2 (.047)	500
	DRNB6-16	6.0 (.236)	6.5 (.256)							
	DRNB8-16	8.0 (.315)	8.4 (.331)	14.0 (.551)	22.0 (.866)					
	DRNB10-16	10.0 (.394)	10.5 (.413)	18.0 (.709)	24.0 (.945)					
	DRNB12-16	12.0 (.472)	13.0 (.512)	22.0 (.866)	26.0(1.024)					
16-25 (6-4)	DRNB5-25	5.0 (.197)	5.3 (.209)	12.0 (.472)	25.0 (.984)	11.0 (.433)	12.0 (.472)	7.5 (.295)	1.5 (.059)	250
	DRNB6-25	6.0 (.236)	6.5 (.256)							
	DRNB8-25	8.0 (.315)	8.4 (.331)	16.0 (.630)						
	DRNB10-25	10.0 (.394)	10.5 (.413)	18.0 (.709)	26.0(1.024)					
	DRNB12-25	12.0 (.472)	13.0 (.512)	22.0 (.866)	31.0(1.220)					
	DRNB16-25	16.0 (.630)	17.0 (.669)	28.0 (.102)	35.0(1.378)					
25-35 (4-2)	DRNB6-35	6.0 (.236)	6.5 (.256)	15.0 (.591)	26.0(1.024)	12.0 (.472)	15.0 (.591)	9.0 (.354)	1.6 (.063)	200
	DRNB8-35	8.0 (.315)	8.4 (.331)	16.0 (.630)						
	DRNB10-35	10.0 (.394)	10.5 (.413)	18.0 (.709)	27.0(1.063)					
	DRNB12-35	12.0 (.472)	13.0 (.512)	22.0 (.866)	31.0(1.220)					
	DRNB16-35	16.0 (.630)	17.0 (.669)	28.0(1.102)	36.0(1.417)					
35-50 (2-0)	DRNB6-50	6.0 (.236)	6.5 (.256)	18.0 (.709)	34.0(1.339)	16.0 (.630)	17.0 (.669)	11.0 (.433)	1.8 (.071)	100
	DRNB8-50	8.0 (.315)	8.4 (.331)							
	DRNB10-50	10.0 (.394)	10.5 (.413)							
	DRNB12-50	12.0 (.472)	13.0 (.512)	22.0 (.866)	36.0 (1.417)					
	DRNB16-50	16.0 (.630)	17.0 (.669)	28.0(1.102)	40.0 (1.575)					

德标圆形裸端子

DIN 46234 RING TERMINALS
NON - INSULATED WITH BRAZED SEAM

Material
Terminal Body: Copper 紫铜
Plating: Tin 镀锡





电线规格 WIRE RANGE mm² (A.W.G.)	型号 ITEM NO.	螺栓尺寸 STUD SIZE	尺寸 DIMENSION mm(inch)							包装/只 QTY BAG
		Metric	d2	d3	l	a	c	d1	s	
50-70 (0-2/0)	DRNB6-70	6.0 (.236)	6.5 (.256)	22.0 (.866)	38.0 (1.496)	18.0 (.709)	21.0 (.827)	13.0 (.512)	2.0 (.079)	100
	DRNB8-70	8.0 (.315)	8.4 (.331)							
	DRNB10-70	10.0 (.394)	10.5 (.413)	22.0 (.866)						
	DRNB12-70	12.0 (.472)	13.0 (.512)	22.0 (.866)						
	DRNB16-70	16.0 (.630)	17.0 (.669)	28.0 (1.102)	42.0 (1.654)					
70-95 (2/0-3/0)	DRNB8-95	8.0 (.315)	8.4 (.331)	24.0 (.945)	42.0 (1.654)	20.0 (.787)	23.0 (.906)	15.0 (.591)	2.5 (.098)	50
	DRNB10-95	10.0 (.394)	10.5 (.413)							
	DRNB12-95	12.0 (.472)	13.0 (.512)							
	DRNB16-95	16.0 (.630)	17.0 (.669)	28.0 (1.102)	44.0 (1.732)					
95-120 (3/0-4/0)	DRNB8-120	8.0 (.315)	8.4 (.331)	24.0 (.945)	44.0 (1.732)	22.0 (.866)	24.0 (.945)	16.5 (.650)	3.0 (.118)	50
	DRNB10-120	10.0 (.394)	10.5 (.413)							
	DRNB12-120	12.0 (.472)	13.0 (.512)							
	DRNB16-120	16.0 (.630)	17.0 (.669)	28.0 (1.102)	48.0 (1.890)					
120-150 (4/0-5/0)	DRNB10-150	10.0 (.394)	10.5 (.413)	30.0 (1.181)	50.0 (1.969)	24.0 (.945)	28.0 (1.102)	19.0 (.748)	3.2 (.126)	25
	DRNB12-150	12.0 (.472)	13.0 (.512)							
	DRNB16-150	16.0 (.630)	17.0 (.669)							
50-185 (5/0-6/0)	DRNB10-185	10.0 (.394)	10.5 (.413)	36.0 (1.417)	50.0 (1.969)	28.0 (1.102)	33.0 (1.299)	21.0 (.827)	3.5 (.138)	10
	DRNB12-185	12.0 (.472)	13.0 (.512)							
	DRNB16-185	16.0 (.630)	17.0 (.669)							
240 (6/0-500)	DRNB10-240	10.0 (.394)	10.5 (.413)	38.0 (1.496)	56.0 (2.205)	32.0 (1.260)	36.0 (1.417)	23.5 (.925)	4.0 (.157)	10
	DRNB12-240	12.0 (.472)	13.0 (.512)							
	DRNB16-240	16.0 (.630)	17.0 (.669)							